

# PM-613 GOLDENFLOK

## COAGULANTE

**PM-613 GOLDENFLOK:** Eliminam as gorduras, óleos bronzeadores, matéria orgânica, pólen, e outras substâncias da superfície da água por coagulação e posterior eliminação por filtração. Evita nódoas na linha de flutuação. Não se deposita no fundo da piscina e também age como abrillantador em tratamentos de manutenção. Compatível com qualquer tipo de sistemas de filtração (sílex, diatomáceas, cartuchos, zeolites, etc.).



### MODO E DOSE DE EMPREGO:

- Piscinas turvas: 0,25 L/100 m<sup>3</sup> de água. Repita a cada 24 horas até ter a água limpa.
- Piscinas com muita carga de banho: 0,15 L/100 m<sup>3</sup> de água uma vez por semana.
- Piscinas com carga de banho normal: 0,15 L/100 m<sup>3</sup> de água quinzenal.

### PROPIEDADES FÍSICAS:

- Aparência: Líquido amarelo pálido
- Cheiro: inodoro
- Densidade: 1.051 – 1.076 g/cm<sup>3</sup>
- pH: 4.0 – 5.0
- Solubilidade em água: miscível em todas as proporções

### CONSELHOS DE SEGURANÇA:

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

### APRESENTAÇÃO:

Embalagem de 0.5, 1, 5 e 25 Kg.